



Productcertificaat K-0220375-1

Uitgegeven 2025-03-15

Vervangt --

Pagina 1 van 6

INOX roestvrij stalen press fittingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

PCC GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K774 "Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat" d.d. 02-10-2019.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

285/171015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
PCC GmbH
Dusseldorfer StraSe 15
71332 WAIBLINGEN
Duitsland
Tel. +49 (0)7151-168-85-0



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

INOX roestvrij stalen press fittingen

Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat. The products aangegeven in dit certificaat zijn geproduceert van roestvrij staal grade 316L en kunnen alleen toegepast worden met de gecertificeerde afdichtingsringen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K17504. De producten zijn ontworpen voor een M-press profiel.

Rechte koppeling

120001515	15 x 15 mm
120001818	18 x 18 mm
120002222	22 x 22 mm
120002828	28 x 28 mm
120003535	35 x 35 mm
120004242	42 x 42 mm
120005454	54 x 54 mm
120006666	66,7 x 66,7 mm
120007676	76,1 x 76,1 mm
120008888	88,9 x 88,9 mm
1200108108	108 x 108 mm

Insteek koppeling

124301815	18 x 15 mm
124302215	22 x 15 mm
124302218	22 x 18 mm
124302815	28 x 15 mm
124302818	28 x 18 mm
124302822	28 x 22 mm
124303522	35 x 22 mm
124303528	35 x 28 mm
124304222	42 x 22 mm
124304228	42 x 28 mm
124304235	42 x 35 mm
124305422	54 x 22 mm
124305428	54 x 28 mm
124305435	54 x 35 mm
124305442	54 x 42 mm
124306628	66,7 x 28 mm
124306635	66,7 x 35 mm
124306642	66,7 x 42 mm
124306654	66,7 x 54 mm
124307642	76,1 x 42 mm
124307654	76,1 x 54 mm
124307666	76,1 x 66,7 mm
124308854	88,9 x 54 mm
124308876	88,9 x 76,1 mm
124310854	108 x 54 mm
124310866	108 x 66,7 mm
124310876	108 x 76,1 mm
124310888	108 x 88,9 mm

Bocht 45°

122301515	15 x 15 mm
122301818	18 x 18 mm
122302222	22 x 22 mm
122302828	28 x 28 mm
122303535	35 x 35 mm
122304242	42 x 42 mm

Overschuif koppeling

120401515	15 x 15 mm
120401818	18 x 18 mm
120402222	22 x 22 mm
120402828	28 x 28 mm
120403535	35 x 35 mm
120404242	42 x 42 mm
120405454	54 x 54 mm
120406666	66,7 x 66,7 mm
120407676	76,1 x 76,1 mm
120408888	88,9 x 88,9 mm
1204108108	108 x 108 mm

Bocht 90°

122001515	15 x 15 mm
122001818	18 x 18 mm
122002222	22 x 22 mm
122002828	28 x 28 mm
122003535	35 x 35 mm
122004242	42 x 42 mm
122005454	54 x 54 mm
122006666	66,7 x 66,7 mm
122007676	76,1 x 76,1 mm
122008888	88,9 x 88,9 mm
1220108108	108 x 108 mm

Insteekbocht 90°

122101515	15 x 15 mm
122101818	18 x 18 mm
122102222	22 x 22 mm
122102828	28 x 28 mm
122103535	35 x 35 mm
122104242	42 x 42 mm
122105454	54 x 54 mm
122106666	66,7 x 66,7 mm
122107676	76,1 x 76,1 mm
122108888	88,9 x 88,9 mm
1221108108	108 x 108 mm

InsteekBocht 45°

122401515	15 x 15 mm
122401818	18 x 18 mm
122402222	22 x 22 mm
122402828	28 x 28 mm
122403535	35 x 35 mm
122404242	42 x 42 mm

INOX roestvrij stalen press fittingen

122305454	54 x 54 mm
122306666	66,7 x 66,7 mm
122307676	76,1 x 76,1 mm
122308888	88,9 x 88,9 mm
1223108108	108 x 108 mm

Schroefbus

1202015038	3/8 x 15 mm
1202015012	1/2 x 15 mm
1202015034	3/4 x 15 mm

1202018012	1/2 x 18 mm
1202018034	3/4 x 18 mm
1202022012	1/2 x 22 mm
1202022034	3/4 x 22 mm
1202022100	1 x 22 mm
1202028034	3/4 x 28 mm

1202028100	1 x 28 mm
1202035100	1 x 35 mm
1202035114	1 1/4 x 35 mm
1202042112	1 1/2 x 42 mm
1202054200	2 x 54 mm

Bocht 90° - binnendraad

1232015038	3/8" binnendraad x 15 mm
1232015012	1/2" binnendraad x 15 mm
1232018012	1/2" binnendraad x 18 mm
1232022012	1/2" binnendraad x 22 mm
1232022034	3/4" binnendraad x 22 mm
1232028100	1" binnendraad x 28 mm
1232035114	1 1/4" binnendraad x 35 mm

T-stuk

12100151515	15 x 15 x 15 mm
12100181818	18 x 18 x 18 mm
12100222222	22 x 22 x 22 mm
12100282828	28 x 28 x 28 mm
12100353535	35 x 35 x 35 mm
12100424242	42 x 42 x 42 mm
12100545454	54 x 54 x 54 mm
12100666666	66,7 x 66,7 x 66,7 mm
12100767676	76,1 x 76,1 x 76,1 mm
12100888888	88,9 x 88,9 x 88,9 mm
1210108108108	108 x 108 x 108 mm

Eindkoppeling

1241015	15 mm
1241018	18 mm
1241022	22 mm
1241028	28 mm
1241035	35 mm
1241042	42 mm
1241054	54 mm
1241066	66,7 mm
1241076	76,1 mm

122405454	54 x 54 mm
122406666	66,7 x 66,7 mm
122407676	76,1 x 76,1 mm
122408888	88,9 x 88,9 mm
1224108108	108 x 108 mm

Insteekkoppeling - buitendraad

1245015012	1/2 buitendraad x 15 mm
1245018012	1/2 buitendraad x 18 mm
1245022034	3/4 buitendraad x 22 mm

Insteekkoppeling - binnendraad

1246015012	1/2 binnendraad x 15 mm
1246018012	1/2 binnendraad x 18 mm
1246022012	1/2 binnendraad x 22 mm
1246022034	3/4 binnendraad x 22 mm
1246028100	1 binnendraad x 28 mm

Bocht 90° - buitendraad

1231015038	3/8" buitendraad x 15 mm
1231015012	1/2" buitendraad x 15 mm
1231018012	1/2" buitendraad x 18 mm
1231022034	3/4" buitendraad x 22 mm
1231028100	1" buitendraad x 28 mm
1231035114	1 1/4" buitendraad x 35 mm
1231042112	1 1/2" buitendraad x 42 mm
1231054200	2" buitendraad x 54 mm

Muurplaat

1234015012	1/2" binnendraad x 15 mm
1234018012	1/2" binnendraad x 18 mm
1234022034	3/4" binnendraad x 22 mm

T-stuk - verlopend

12110181518	18 x 15 x 18 mm
12110221522	22 x 15 x 22 mm
12110221822	22 x 18 x 22 mm
12110281528	28 x 15 x 28 mm
12110281828	28 x 18 x 28 mm
12110282228	28 x 22 x 28 mm
12110351535	35 x 15 x 35 mm
12110351835	35 x 18 x 35 mm
12110352235	35 x 22 x 35 mm
12110352835	35 x 28 x 35 mm
12110422242	42 x 22 x 42 mm
12110422842	42 x 28 x 42 mm
12110423542	42 x 35 x 42 mm
12110542254	54 x 22 x 54 mm
12110542854	54 x 28 x 54 mm
12110543554	54 x 35 x 54 mm
12110544254	54 x 42 x 54 mm
12110662866	66,7 x 28 x 66,7 mm
12110663566	66,7 x 35 x 66,7 mm
12110664266	66,7 x 42 x 66,7 mm
12110665466	66,7 x 54 x 66,7 mm
12110762276	76,1 x 22 x 76,1 mm

INOX roestvrij stalen press fittingen

1241088	88,9 mm	12110762876	76,1 x 28 x 76,1 mm
1241108	108 mm	12110763576	76,1 x 35 x 76,1 mm
		12110764276	76,1 x 42 x 76,1 mm

Flens

		12110765476	76,1 x 54 x 76,1 mm
1240022	PN16 met Persaansluiting 22 mm	12110766676	76,1 x 66,7 x 76,1 mm
1240028	PN16 met Persaansluiting 28 mm	12110882288	88,9 x 22 x 88,9 mm
1240035	PN16 met Persaansluiting 35 mm	12110882888	88,9 x 28 x 88,9 mm
1240042	PN16 met Persaansluiting 42 mm	12110883588	88,9 x 35 x 88,9 mm
1240054	PN16 met Persaansluiting 54 mm	12110884288	88,9 x 42 x 88,9 mm
1240066	PN16 met Persaansluiting 66,7 mm	12110885488	88,9 x 54 x 88,9 mm
1240076	PN16 met Persaansluiting 76,1 mm	12110887688	88,9 x 76,1 x 88,9 mm
1240088	PN16 met Persaansluiting 88,9 mm	121110822108	108 x 22 x 108 mm
1240108	PN16 met Persaansluiting 108 mm	121110828108	108 x 28 x 108 mm
		121110835108	108 x 35 x 108 mm
		121110842108	108 x 42 x 108 mm

Wartelkoppeling vlakke dichting

1207015034	3/4" x 15 mm	121110854108	108 x 54 x 108 mm
1207022034	3/4" x 22 mm	121110866108	108 x 66,7 x 108 mm
1207022100	1 binnen x 22	121110876108	108 x 76,1 x 108 mm
1207028114	1 1/4 binnen x 28	121110888108	108 x 88,9 x 108 mm
1207035112	1 1/2 binnen x 35		

Koppeling - buitendraad

1208015012	1/2 buitendraad x 15 mm
1208018012	1/2 buitendraad x 18 mm
1208022034	3/4 buitendraad x 22 mm
1208028100	1 buitendraad x 28 mm
1208035114	1 1/4 buitendraad x 35 mm
1208042112	1 1/2 buitendraad x 42 mm
1208054200	2 buitendraad x 54 mm

Insteekbocht 90°

123501515	90° 15 x 15 mm
123501818	90° 18 x 18 mm
123502222	90° 22 x 22 mm
123502828	90° 28 x 28 mm
123503535	90° 35 x 35 mm
123504242	90° 42 x 42 mm
123505454	90° 54 x 54 mm

Insteek

123601515	Insteek Passeerbocht 15 mm
123601818	Insteek Passeerbocht 18 mm
123602222	Insteek Passeerbocht 22 mm
123602828	Insteek Passeerbocht 28 mm

T-stuk - binnendraad

12120151215	15 x 1/2 binnendraad x 15 mm
12120181218	18 x 1/2 binnendraad x 18 mm
12120221222	22 x 1/2 binnendraad x 22 mm
12120223422	22 x 3/4 binnendraad x 22 mm
12120281228	28 x 1/2 binnendraad x 28 mm

Puntstuk

1201015038	3/8 x 15 mm	12120283428	28 x 3/4 binnendraad x 28 mm
1201015012	1/2 x 15 mm	12120351235	35 x 1/2 binnendraad x 35 mm
1201015034	3/4 x 15 mm	12120353435	35 x 3/4 binnendraad x 35 mm
1201018012	1/2 x 18 mm	12120421242	42 x 1/2 binnendraad x 42 mm
1201018034	3/4 x 18 mm	12120423442	42 x 3/4 binnendraad x 42 mm
1201022012	1/2 x 22 mm	12120541254	54 x 1/2 binnendraad x 54 mm
1201022034	3/4 x 22 mm	12120543454	54 x 3/4 binnendraad x 54 mm
1201022100	1 x 22 mm	12120663466	66,7 x 3/4 binnendraad x 66,7 mm
1201028034	3/4 x 28 mm	12120763476	76,1 x 3/4 binnendraad x 76,1 mm
1201028100	1 x 28 mm	12120883488	88,9 x 3/4 binnendraad x 88,9 mm
1201028114	1 1/4 x 28 mm	121210834108	108 x 3/4 binnendraad x 108 mm
1201035100	1 x 35 mm		
1201035114	5/4 x 35 mm		
1201035112	1 1/2 x 35 mm		

INOX roestvrij stalen press fittingen

1201042114	1 1/4 x 42 mm
1201042112	1 1/2 x 42 mm
1201054112	1 1/2 x 54 mm
1201054200	2 x 54 mm
1201066212	2 1/2 x 66,7 mm
1201076212	2 1/2 x 76,1 mm
1201088300	3 x 88,9 mm
1201108400	4 x 108 mm

INOX roestvrij stalen press fittingen

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk  of het verkorte merk "KK" in een rechthoek.


Plaats van het merk:

- op de fitting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op de fitting;
- buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding, op de fitting;
- productiecode, op de fitting of op de verpakking.

De fittingen worden geleverd in verpakkingseenheden van ten hoogste 20 stuks. De navolgende merken moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op de verpakking zijn aangebracht:

- Het woordmerk "KIWA" ;
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding.

De verpakking moet gesloten en vocht dicht zijn.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

Toepassing en gebruik

De klemfittingen zijn bestemd voor het maken van trekvast verbindingen in water-installaties met een maximale werkdruk van 1000 kPa en een temperatuur van maximaal 90 °C. De verbindingen kunnen worden gemaakt met stalen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K762 en/of koperen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K760 in de kwaliteiten "half hard" en "hard". De klemfittingen zijn niet geschikt om tijdens installeren hard- of zacht-gesoldeerd te worden in verband met corrosiegevaar en het ontbreken van een capillaire spleet. De klemfittingen mogen uitsluitend met het door de klemfitting fabrikant aanbevolen klemapparaat verwerkt worden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- PCC GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

CERTIFICATE



Number	021360/01	Replaces	--
Issued	01/10/2023	Scope	AR 214
Contract number	Q21/003	Page	1-4

Product Certificate

Press fittings for joining copper pipes

Based on pre-certification tests as well as periodic inspections by Kiwa Nederland B.V., the products referred to in this certificate and marked with the GASTEC QA mark, supplied by

PCC GmbH

may, on delivery, be relied upon to comply with the GASTEC QA Approval Requirements 214, for "Fitness for admixtures up to and including 100% hydrogen gas" dated September 2022.

Ron Scheepers
Kiwa

This certificate is issued by Kiwa Nederland B.V. in conjunction with the KIWA regulations for Certification 2017.

This certificate consists of 4 pages.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa Nederland B.V.
Sir. Winston Churchillaan 273
P.O. Box 70
2280 AB RIJSWIJK
The Netherlands
Tel. +31 88 998 4400
NL.kiwa.info@kiwa.com
www.kiwa.nl

supplier
PCC GmbH
Düsseldorfer Straße 15
71332 Waiblingen
Germany

www.pcc-press.de

info@pcc-press.de





Productcertificaat K109307/02

Uitgegeven 2023-03-15

Vervangt K109307/01

Pagina 1 van 4

Koperen presfittingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

PCC GmbH

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K774 "Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat" d.d. 02-10-2019.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288171015

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

NL.Kiwa.info@Kiwa.com

www.kiwa.nl

Onderneming

PCC GmbH

Dusseldorfer StraSe 15

71332 WAIBLINGEN

Duitsland

Tel. +49 (0)7151-168-85-0



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Koperen presfittingen

Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat.

M-Profiel koperen persfittingen**Rechte koppelingen**

Artikelnummer	omschrijving
680001212	Rechte koppeling 12 x 12 mm
680001515	Rechte koppeling 15 x 15 mm
680001818	Rechte koppeling 18 x 18 mm
680002222	Rechte koppeling 22 x 22 mm
680002828	Rechte koppeling 28 x 28 mm
680003535	Rechte koppeling 35 x 35 mm
680004242	Rechte koppeling 42 x 42 mm
680005454	Rechte koppeling 54 x 54 mm

Insteek koppelingen

Artikelnummer	omschrijving
684301512	Insteek koppeling 15 x 12 mm
684301815	Insteek koppeling 18 x 15 mm
684302215	Insteek koppeling 22 x 15 mm
684302218	Insteek koppeling 22 x 18 mm
684302815	Insteek koppeling 28 x 15 mm
684302818	Insteek koppeling 28 x 18 mm
684302822	Insteek koppeling 28 x 22 mm
684303522	Insteek koppeling 35 x 22 mm
684303528	Insteek koppeling 35 x 28 mm
684304222	Insteek koppeling 42 x 22 mm
684304228	Insteek koppeling 42 x 28 mm
684304235	Insteek koppeling 42 x 35 mm
684305435	Insteek koppeling 54 x 35 mm
684305442	Insteek koppeling 54 x 42 mm

Bocht

Artikelnummer	omschrijving
682301212	Bocht 45° 12 x 12 mm
682301515	Bocht 45° 15 x 15 mm
682301818	Bocht 45° 18 x 18 mm
682302222	Bocht 45° 22 x 22 mm
682302828	Bocht 45° 28 x 28 mm
682303535	Bocht 45° 35 x 35 mm
682304242	Bocht 45° 42 x 42 mm
682305454	Bocht 45° 54 x 54 mm

Insteekkoppeling met buitendraad

Artikelnummer	omschrijving
4545012012	Insteekkoppeling 1/2 buitendraad x 12 mm
4545015038	Insteekkoppeling 3/8 buitendraad x 15 mm
4545015012	Insteekkoppeling 1/2 buitendraad x 15 mm
4545018012	Insteekkoppeling 1/2 buitendraad x 18 mm
4545022012	Insteekkoppeling 1/2 buitendraad x 22 mm
4545022034	Insteekkoppeling 3/4 buitendraad x 22 mm
4545028100	Insteekkoppeling 1" buitendraad x 28 mm

Bocht 90° buitendraad

Artikelnummer	omschrijving
6825012038	Bocht 3/8" buitendraad x 12 mm
6825015038	Bocht 3/8" buitendraad x 15 mm
6825015012	Bocht 1/2" buitendraad x 15 mm
6825018012	Bocht 1/2" buitendraad x 18 mm
6825018034	Bocht 3/4" buitendraad x 18 mm
6825022034	Bocht 3/4" buitendraad x 22 mm
6825028100	Bocht 1" buitendraad x 28 mm
6825035114	Bocht 1 1/4" buitendraad x 35 mm

Muurplaat

Artikelnummer	omschrijving
6834012012	Muurplaat 1/2" binnendraad x 12 mm
6834015012	Muurplaat 1/2" binnendraad x 15 mm
6834022012	Muurplaat 1/2" binnendraad x 22 mm
6834022034	Muurplaat 3/4" binnendraad x 22 mm

Bocht 90° binnendraad

Artikelnummer	omschrijving
6826012012	Bocht 1/2" binnendraad x 12 mm

Overschuif koppelingen

Artikelnummer	omschrijving
680401212	Overschuif koppeling 12 x 12 mm
680401515	Overschuif koppeling 15 x 15 mm
680401818	Overschuif koppeling 18 x 18 mm
680402222	Overschuif koppeling 22 x 22 mm
680402828	Overschuif koppeling 28 x 28 mm
680403535	Overschuif koppeling 35 x 35 mm
680404242	Overschuif koppeling 42 x 42 mm
680405454	Overschuif koppeling 54 x 54 mm

Bocht koppelingen

Artikelnummer	omschrijving
682001212	Bocht 90° 12 x 12 mm
682001515	Bocht 90° 15 x 15 mm
682001818	Bocht 90° 18 x 18 mm
682002222	Bocht 90° 22 x 22 mm
682002828	Bocht 90° 28 x 28 mm
682003535	Bocht 90° 35 x 35 mm
682004242	Bocht 90° 42 x 42 mm
682005454	Bocht 90° 54 x 54 mm

Insteekbocht

Artikelnummer	omschrijving
682101212	Insteekbocht 90° 12 x 12 mm
682101515	Insteekbocht 90° 15 x 15 mm
682101818	Insteekbocht 90° 18 x 18 mm
682102222	Insteekbocht 90° 22 x 22 mm
682102828	Insteekbocht 90° 28 x 28 mm
682103535	Insteekbocht 90° 35 x 35 mm
682104242	Insteekbocht 90° 42 x 42 mm
682105454	Insteekbocht 90° 54 x 54 mm

Insteekbocht

Artikelnummer	omschrijving
682401212	InsteekBocht 45° 12 x 12 mm
682401515	InsteekBocht 45° 15 x 15 mm
682401818	InsteekBocht 45° 18 x 18 mm
682402222	InsteekBocht 45° 22 x 22 mm
682402828	InsteekBocht 45° 28 x 28 mm
682403535	InsteekBocht 45° 35 x 35 mm
682404242	InsteekBocht 45° 42 x 42 mm
682405454	InsteekBocht 45° 54 x 54 mm

Insteekkoppeling met binnendraad

Artikelnummer	omschrijving
4546015012	Insteekkoppeling 1/2 binnendraad x 15 mm
4546018012	Insteekkoppeling 1/2 binnendraad x 18 mm
4546022012	Insteekkoppeling 1/2 binnendraad x 22 mm
4546022034	Insteekkoppeling 3/4 binnendraad x 22 mm
4546028100	Insteekkoppeling 1" binnendraad x 28 mm

Eindkoppeling

Artikelnummer	omschrijving
6841012	Eindkoppeling 12 mm
6841015	Eindkoppeling 15 mm
6841018	Eindkoppeling 18 mm
6841022	Eindkoppeling 22 mm
6841028	Eindkoppeling 28 mm
6841035	Eindkoppeling 35 mm
6841042	Eindkoppeling 42 mm
6841054	Eindkoppeling 54 mm

Koppeling

Artikelnummer	omschrijving
6808015012	3-del. Koppeling 1/2 buitendraad x 15 mm

Koperen presfittingen

6826012038 Bocht 3/8" binnendraad x 12 mm
 6826015038 Bocht 3/8" binnendraad x 15 mm
 6826015012 Bocht 1/2" binnendraad x 15 mm
 6826018012 Bocht 1/2" binnendraad x 18 mm
 6826022012 Bocht 1/2" binnendraad x 22 mm
 6826022034 Bocht 3/4" binnendraad x 22 mm
 6826028100 Bocht 1" binnendraad x 28 mm

T-stuk

Artikelnummer	omschrijving
68100121212	T-stuk 12 x 12 x 12 mm
68100151515	T-stuk 15 x 15 x 15 mm
68100181818	T-stuk 18 x 18 x 18 mm
68100222222	T-stuk 22 x 22 x 22 mm
68100282828	T-stuk 28 x 28 x 28 mm
68100353535	T-stuk 35 x 35 x 35 mm
68100424242	T-stuk 42 x 42 x 42 mm
68100545454	T-stuk 54 x 54 x 54 mm

T-stuk verlopend

Artikelnummer	omschrijving
68110121512	T-stuk verlopend 12 x 15 x 12 mm
68115151212	T-stuk verlopend 15 x 12 x 12 mm
68110151215	T-stuk verlopend 15 x 12 x 15 mm
68115151512	T-stuk verlopend 15 x 15 x 12 mm
68110152215	T-stuk verlopend 15 x 22 x 15 mm
68110181518	T-stuk verlopend 18 x 15 x 18 mm
68115221515	T-stuk verlopend 22 x 15 x 15 mm
68110221222	T-stuk verlopend 22 x 12 x 22 mm
68110221522	T-stuk verlopend 22 x 15 x 22 mm
68110221822	T-stuk verlopend 22 x 18 x 22 mm
68115222215	T-stuk verlopend 22 x 22 x 15 mm
68110222822	T-stuk verlopend 22 x 28 x 22 mm
68110281528	T-stuk verlopend 28 x 15 x 28 mm
68110281828	T-stuk verlopend 28 x 18 x 28 mm
68115282222	T-stuk verlopend 28 x 22 x 22 mm
68110282228	T-stuk verlopend 28 x 22 x 28 mm
68115282822	T-stuk verlopend 28 x 28 x 22 mm
68110351535	T-stuk verlopend 35 x 15 x 35 mm
68110352235	T-stuk verlopend 35 x 22 x 35 mm
68110352835	T-stuk verlopend 35 x 28 x 35 mm
68110422242	T-stuk verlopend 42 x 22 x 42 mm
68110422842	T-stuk verlopend 42 x 28 x 42 mm
68110423542	T-stuk verlopend 42 x 35 x 42 mm
68110542254	T-stuk verlopend 54 x 22 x 54 mm
68110542854	T-stuk verlopend 54 x 28 x 54 mm
68110543554	T-stuk verlopend 54 x 35 x 54 mm
68110544254	T-stuk verlopend 54 x 42 x 54 mm

Puntstuk

Artikelnummer	omschrijving
6801012038	Puntstuk 3/8 x 12 mm
6801012012	Puntstuk 1/2 x 12 mm
6801015038	Puntstuk 3/8 x 15 mm
6801015012	Puntstuk 1/2 x 15 mm
6801015034	Puntstuk 3/4 x 15 mm
6801018012	Puntstuk 1/2 x 18 mm
6801018034	Puntstuk 3/4 x 18 mm
6801022012	Puntstuk 1/2 x 22 mm
6801022034	Puntstuk 3/4 x 22 mm
6801022100	Puntstuk 1" x 22 mm
6801028034	Puntstuk 3/4 x 28 mm
6801028100	Puntstuk 1" x 28 mm
6801028114	Puntstuk 1 1/4 x 28 mm
6801035100	Puntstuk 1 x 35 mm
6801035114	Puntstuk 5/4 x 35 mm
6801035112	Puntstuk 1 1/2 x 35 mm
6801042114	Puntstuk 1 1/4 x 42 mm
6801042112	Puntstuk 1 1/2 x 42 mm
6801054112	Puntstuk 1 1/2 x 54 mm
6801054200	Puntstuk 2" x 54 mm

6808018012 3-del. Koppeling 1/2 buitendraad x 18 mm
 6808022034 3-del. Koppeling 3/4 buitendraad x 22 mm
 6808028100 3-del. Koppeling 1" buitendraad x 28 mm
 6808035114 3-del. Koppeling 1 1/4 buitendraad x 35 mm
 6808042112 3-del. Koppeling 1 1/2 buitendraad x 42 mm
 6808054200 3-del. Koppeling 2 buitendraad x 54 mm

Schroefbus

Artikelnummer	omschrijving
6802012038	Schroefbus 3/8 x 12 mm
6802012012	Schroefbus 1/2 x 12 mm
6802015038	Schroefbus 3/8 x 15 mm
6802015012	Schroefbus 1/2 x 15 mm
6802015034	Schroefbus 3/4 x 15 mm
6802018012	Schroefbus 1/2 x 18 mm
6802018034	Schroefbus 3/4 x 18 mm
6802022012	Schroefbus 1/2 x 22 mm
6802022034	Schroefbus 3/4 x 22 mm
6802022100	Schroefbus 1" x 22 mm
6802028034	Schroefbus 3/4 x 28 mm
6802028100	Schroefbus 1" x 28 mm
6802035100	Schroefbus 1" x 35 mm
6802035114	Schroefbus 1 1/4 x 35 mm
6802042112	Schroefbus 1 1/2 x 42 mm
6802054200	Schroefbus 2" x 54 mm

Insteek Passeerbocht

Artikelnummer	omschrijving
683601212	Insteek Passeerbocht 12 mm
683601515	Insteek Passeerbocht 15 mm
683601818	Insteek Passeerbocht 18 mm
683602222	Insteek Passeerbocht 22 mm
683602828	Insteek Passeerbocht 28 mm

Verloopkoppeling

Artikelnummer	omschrijving
680301512	Verloopkoppeling 15 x 12 mm
680302215	Verloopkoppeling 22 x 15 mm
680302822	Verloopkoppeling 28 x 22 mm

Wartelkoppeling

Artikelnummer	omschrijving
6807015034	vlakke dichting 3/4" x 15 mm
6807022034	vlakke dichting 3/4" x 22 mm
6807022100	vlakke dichting 1" binnendraad x 22 mm
6807028114	vlakke dichting 1 1/4 binnendraad x 28 mm
6807035112	vlakke dichting 1 1/2 binnendraad x 35 mm

T-stuk met binnendraad

Artikelnummer	omschrijving
68120121212	T-stuk 12 x 1/2 binnendraad x 12 mm
68120151215	T-stuk 15 x 1/2 binnendraad x 15 mm
68120181218	T-stuk 18 x 1/2 binnendraad x 18 mm
68120221222	T-stuk 22 x 1/2 binnendraad x 22 mm
68120223422	T-stuk 22 x 3/4 binnendraad x 22 mm
68120281228	T-stuk 28 x 1/2 binnendraad x 28 mm
68120283428	T-stuk 28 x 3/4 binnendraad x 28 mm
68120351235	T-stuk 35 x 1/2 binnendraad x 35 mm
68120421242	T-stuk 42 x 1/2 binnendraad x 42 mm
68120541254	T-stuk 54 x 1/2 binnendraad x 54 mm

Koperen presfittingen

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk  of het verkorte merk "KK" in een rechthoek.

Plaats van het merk:

- op de fitting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op de fitting;
- buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding, op de fitting;
- productiecode, op de fitting of op de verpakking.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

Toepassing en gebruik

De klemfittingen zijn bestemd voor het maken van trek vaste verbindingen in water-installaties met een maximale werkdruk van 1000 kPa en een temperatuur van maximaal 90 °C. De verbindingen kunnen worden gemaakt met stalen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K762 en/of koperen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K760 in de kwaliteiten "halfhard" en "hard". De klemfittingen zijn niet geschikt om tijdens installeren hard- of zacht-gesoldeerd te worden in verband met corrosiegevaar en het ontbreken van een capillaire spleet. De klemfittingen mogen uitsluitend met het door de klemfitting fabrikant aanbevolen klemapparaat verwerkt worden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- PCC GmbH
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.